

HD 14i VV

Rullo tandem con due tamburi vibranti

Rulli tandem Serie HD CompactLine / Serie costruttiva H265



PEZZI FORTI HD CompactLine

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Dimensioni compatte

Dimensioni macchina		
Lunghezza totale (L)	mm	2896
Larghezza (B)	mm	1506
Altezza totale (H)	mm	2590
Larghezza tamburo (X)	mm	1380/1380
Altezza carico, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATI TECNICI		Unità	HD 14i VV
	Pesi		
	Peso di esercizio con ROPS	kg	4435
	Peso di esercizio max.	kg	5630
	Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	16,3/15,8
	Classificaz. franc. valore/classe		10,6/VT0
	Dimensioni macchina		
	Lunghezza totale	mm	2896
	Altezza totale con cabina	mm	2720
	Altezza totale con ROPS	mm	2590
	Altezza carico, min.	mm	1820
	Interasse	mm	1950
	Larghezza totale	mm	1506
	Larghezza di lavoro max.	mm	1430
	Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	720/720
	Raggio di sterzata, interno	mm	2650
	Dimensioni tamburi		
	Larghezza tamburo, anteriore/posteriore	mm	1380/1380
	Diametro tamburo, anteriore/posteriore	mm	898/898
	Spessore tamburo, anteriore/posteriore	mm	16/16
	Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
	Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
	Sfalsamento tamburo/ruote, sinistra/destra	mm	0/50
	Motore diesel		
	Costruttore		KUBOTA
	Tipo		V2403-CR
	Numero cilindri		4
	Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		37,4/50,9/2700
	Potenza SAE J1995, kW/HP/giri minuto		37,4/50,1/2700
	Standard emissioni		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trattamento gas di scarico		DOC-DPF
	Trazione di marcia		
	Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 11,0
	Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
	Vibrazione		
	Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	60/51
	Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	60/51
	Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,51/0,31
	Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,51/0,31
	Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	64/39
	Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	64/39
	Sterzo		
	Angolo di oscillazione +/-	°	8
	Sterzo, Tipo		Sterzo articolato
	Impianto spruzzatura acqua		
	Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
	Capacità serbatoio/quantità di riempimento		
	Serbatoio carburante, capacità	L	73
	Serbatoio acqua, capacità	L	260
	Livello sonoro		
	Potenza acustica dB(A) etichetta macch.		106
	Potenza acustica dB(A) misurata		102

DOTAZIONE

Presa da 12 V, Giunto oscillante articolato in 3 punti, Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore, Protezione per quadro strumenti chiudibile e resistente alle intemperie, Nebulizzazione a pressurizzazione idrica con interruttore di intervallo, Posto operatore con salita su entrambi i lati, Leva di comando, a sinistra e a destra, Interruttore staccabatteria meccanico, Sfalsamento tamburi, meccanico, Sistema di vibrazione automatico, Filtro acqua (triplice), Scarico acqua centrale

ATTREZZATURA SPECIALE

Raschiatore in plastica, pieghevole, Cabina ROPS con impianto di riscaldamento, ROPS pieghevole, Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza, Radio, Tettuccio di protezione, Kit tagliagunti/filomuro, Spandigraniglia, Grembiuli termici, Blocco differenziale, Compattometro HAMM (HCM), Spegnimento automatico del motore, Rilevatore di Temperatura HAMM (HTM), Allarme retromarcia, Sistema telematico, interfaccia, Faro di lavoro, Lampeggiante, Illuminazione dei bordi del tamburo, Rubinetto scarico acqua, Occhione di traino, anteriore, Gancio di traino

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

