

HD 14i VV

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H265



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2896
Breite (B)	mm	1506
Gesamthöhe (H)	mm	2590
Bandagenbreite (X)	mm	1380/1380
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 14i VV
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	4435
	Betriebsgewicht max.	kg	5630
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	16,3/15,8
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		10,6/VT0
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2896
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2720
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1820
	Achsabstand	mm	1950
	Gesamtbreite	mm	1506
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1430
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	720/720
	Spurkreisradius, innen	mm	2650
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1380/1380
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	898/898
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	16/16
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V2403-CR
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		37,4/50,9/2700
	Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	57/48
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	57/48
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,51/0,31
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,51/0,31
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	58/35
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	58/35
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	73
	Wassertank, Inhalt	L	260
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert		106
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen		102

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrettdeckung absperbar und wetterfest, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Fahrhebel, links und rechts, Mechanischer Batteritrennschalter, Spurversatz, mechanisch, Vibrationsautomatik, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, ROPS-Kabine mit Heizung, ROPS, klappbar, Gurtschlossüberwachung, Radio, Schutzdach, Kantendrück- und Schneidgerät, Splittstreuer, Thermische Schürzen, Allradsperrung, HAMM Compaction Meter (HCM), Motor-Stopp-Automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Rückfahralarm, Telematiksystem, Schnittstelle, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Bandagenkantenbeleuchtung, Wasserablasshahn, Anhängöse, vorn, Anhängerkupplung

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

