

# HD 8 VV

Rouleau tandem avec deux cylindres vibrants

Rouleaux tandem Série HD CompactLine / Série H263



## POINTS FORTS HD CompactLine

- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Transport facile, chargement facile
- > Visibilité exceptionnelle des bords de cylindre, de la machine et de l'environnement de chantier
- > Dimensions compactes
- > Clear Side - Suspension du bille unilatéral

| Dimensions machine            |    |         |
|-------------------------------|----|---------|
| Longueur totale (L)           | mm | 2295    |
| Largeur (B)                   | mm | 880     |
| Hauteur totale (H)            | mm | 2210    |
| Largeur de rouleau (X)        | mm | 800/800 |
| Hauteur chargement, min. (HI) | mm | 1580    |



EU Stage V /  
EPA Tier 4

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                        |                                         | Unité | HD 8 VV                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------|
|    | <b>Poids</b>                            |       |                         |
|                                                                                    | Poids en ordre de marche avec ROPS      | kg    | 1590                    |
|                                                                                    | Poids en ordre de marche max.           | kg    | 1690                    |
|                                                                                    | Charge linéaire statique, avant/arrière | kg/cm | 9,6/10,3                |
|                                                                                    | Classific. franç. valeur/catégorie      |       | 10,3/PV3                |
|    | <b>Dimensions machine</b>               |       |                         |
|                                                                                    | Longueur totale                         | mm    | 2295                    |
|                                                                                    | Hauteur totale avec ROPS                | mm    | 2210                    |
|                                                                                    | Hauteur chargement, min.                | mm    | 1580                    |
|                                                                                    | Empattement                             | mm    | 1560                    |
|                                                                                    | Largeur totale                          | mm    | 880                     |
|                                                                                    | Largeur de travail max.                 | mm    | 862                     |
|                                                                                    | Rayon de braquage, intérieur            | mm    | 2230                    |
|    | <b>Dimensions rouleaux</b>              |       |                         |
|                                                                                    | Largeur de rouleau, avant/arrière       | mm    | 800/800                 |
|                                                                                    | Diamètre de rouleau, avant/arrière      | mm    | 620/620                 |
|                                                                                    | Épaisseur tôle, avant/arrière           | mm    | 12/12                   |
|                                                                                    | rouleau, type, avant                    |       | lisse/plein             |
|                                                                                    | rouleau, type, arrière                  |       | lisse/plein             |
|    | <b>Moteur diesel</b>                    |       |                         |
|                                                                                    | Constructeur                            |       | KUBOTA                  |
|                                                                                    | Version                                 |       | D1105-E4B               |
|                                                                                    | Nombre de cylindres                     |       | 3                       |
|                                                                                    | Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min       |       | 16,3/22,2/2600          |
|                                                                                    | Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min       |       | 16,3/21,8/2600          |
|                                                                                    | Norme d'émission de gaz d'échappement   |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
|                                                                                    | Posttraitement des gaz d'échappement    |       | -                       |
|   | <b>Entraînement</b>                     |       |                         |
|                                                                                    | Vitesse, en continu                     | km/h  | 0 - 11,0                |
|                                                                                    | Aptitude en pente, avec/sans vibration  | %     | 30/40                   |
|  | <b>Vibration</b>                        |       |                         |
|                                                                                    | Fréquence de vibration, avant, I/II     | Hz    | 61/48                   |
|                                                                                    | Fréquence de vibration, arrière, I/II   | Hz    | 61/48                   |
|                                                                                    | Amplitude, avant, I/II                  | mm    | 0,43/0,43               |
|                                                                                    | Amplitude, arrière, I/II                | mm    | 0,43/0,43               |
|                                                                                    | Force centrifuge, avant, I/II           | kN    | 17/11                   |
|                                                                                    | Force centrifuge, arrière, I/II         | kN    | 17/11                   |
|  | <b>Direction</b>                        |       |                         |
|                                                                                    | Angle oscillant +/-                     | °     | 8                       |
|                                                                                    | Direction, type                         |       | Articulation            |
|  | <b>Dispositif d'arrosage</b>            |       |                         |
|                                                                                    | Arrosage d'eau, type                    |       | Pression                |
|  | <b>Contenance des réservoirs/Volume</b> |       |                         |
|                                                                                    | Réservoir carburant, contenance         | L     | 33                      |
|                                                                                    | Réservoir d'eau, contenance             | L     | 70                      |
|  | <b>Niveau sonore</b>                    |       |                         |
|                                                                                    | Puiss. acoust. LW(A), étiquet.          |       | 104                     |
|                                                                                    | Puiss. acoust. LW(A), mesuré            |       | 103                     |

#### ÉQUIPEMENT

Prise de courant de 12 V, Articulation 3 points, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Couvercle de tableau de bord verrouillable et imperméable, Clear Side, Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur d'intervalle, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Protection des courroies trapézoïdales, Dispositif de vibration automatique, Filtrage de l'eau (3 fois), Étrier redresseur central

#### EQUIPEMENT EN OPTION

Racleur en matière plastique, rabattable, ROPS, rabattable, Levier de translation supplémentaire gauche, Injection d'antigel, Coupure automatique du moteur, Avertisseur de marche arrière, Projecteurs de travail, Gyrophare, Porte-boissons, Vanne de purge d'eau, Rétroviseur supplémentaire

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM