

Technische Daten

HP 280i



Gummiradwalzen Serie HP
Gummiradwalze

H282

HIGHLIGHTS

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Reifen, Maschine und Baustelle
- > Hohe Verdichtungs- und Oberflächenqualität durch gleichmäßige Gewichtsverteilung und Reifenüberlappung der vorderen und hinteren Radpaare
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar
- > Intelligentes Ballastierungskonzept zur flexiblen Anpassung des Maschinengewichtes an die Anwendung

TECHNISCHE DATEN HP 280i (H282)

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	9505
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	9320
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	8265
Betriebsgewicht, maximal	kg	27970
Achslast, vorn/hinten	kg	4280/5225
Ballastierung flexibel, min/max	kg	9505/27970
Französische Klassifizierung minimal, Wert/Klasse		13,1/PLO
Französische Klassifizierung maximal, Wert/Klasse		35,1/P1
Radlast pro Reifen, minimal, vorn/hinten	kg	1070/1306
Radlast pro Reifen, maximal, vorn/hinten	kg	3506/3070

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	4970
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3000
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2986
Höhe Verladung, Minimum	mm	2320
Achsabstand	mm	3900
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2166
Maximale Arbeitsbreite	mm	2084
Bodenfreiheit, Mitte	mm	300
Spurkreisradius, innen	mm	6200

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, vorn/hinten		11.00-R20/11.00-R20
Breite über Reifen, vorn/hinten	mm	1830/1830
Reifenanzahl, vorn/hinten		4/4

Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR

Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-19,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Ballast	%	25/35

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	2
Lenkung, Art		2-Punktklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	235
------------------------	---	-----

Tankinhalt/Füllmenge

AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	20
Wassertank, Inhalt	L	650
Additivtank, Inhalt	L	28

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	101
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	99

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach) | 2 große Außenrückspiegel | Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten | Armaturenbrett neigbar | Bedienkonzept Easy Drive | Druckwasserberieselung | ECO-Mode | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Geschwindigkeitsgeregelte Wasserberieselung | Niveaueausgleich der Radpaare vorn | Wartungsplattform | Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten, vorn und hinten | Wasserfilterung (3-fach) | Wassertank, vorn | Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Hinter- und Vorderachsbremse | ROPS-Kabine mit ungeteilten Türen | Heizung und Klimaanlage | Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett | Sitz-Bedieneinheit, seitlich verschieb- und drehbar | Ausführung mit ASC (Antischlupfregelung) | Radio | Fahrtenschreiber | Prozessdatenschnittstelle für Drittanbietersysteme, Asphaltbau | Armaturenbrettabdeckung | Kantenandrück- und Schneidgerät | Thermische Schürzen | Additivberieselung | Reifenfüllanlage | Motor-Stopp-Automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Coming Home Funktion | Batterietrennschalter | Absperrvorrichtung | Bordwerkzeug