

Dati tecnici

HX 70i VT-S



Rulli tandem Serie HX

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H297

PEZZI FORTI

- > Elevata qualità di compattazione grazie ad un'impostazione ottimale dei parametri di compattazione
- > Sistema di nebulizzazione acqua intelligente
- > Concetto operativo Easy Drive
- > Concetto innovativo della cabina per una visibilità ottimale e un comfort elevato
- > Digital ready

DATI TECNICI HX 70i VT-S (H297)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	7750
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	6725
Peso di esercizio max.	kg	10340
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	3990/3760
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	3560/6780
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	26,60
Classificazione franc., valore/classe		20,8/VX1
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	940
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4177
Altezza complessiva con cabina	mm	2960
Altezza caricamento, minim.	mm	2170
Interasse	mm	3000
Larghezza complessiva con cabina	mm	1680
Larghezza di lavoro massima	mm	2770
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	610/610
Raggio di curvatura, interno	mm	2800
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1500
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1140
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	1270
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		11.00-20
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1490
Numero pneumatici, posteriori		4
Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V3307-CR-TE5AB
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		54,6/74,3/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF

Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-11,1
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	39/43
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,58/0,40
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	63,23/62,57
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	4
Sterzata, tipo		Trazione integrale, analogica
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	148
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	740
Serbatoio additivi, contenuto	L	30
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	104
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	103

DOTAZIONE

Raschiatore pieghevole | Easy Drive | Nebulizzazione idrica | Modalità ECO- | Regolazione di frequenza | Preselezione della velocità | Sfalsamento tamburi, idraulico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Scarico acqua centrale | Sistema di telecamere, anteriore e posteriore | Fari di lavoro

OPZIONE

Cabina ROPS con porte, sdoppiate | Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | Cronotachigrafo | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | | Smart Compact | Stazione meteo | | Kit tagliagiunti/filomuro | Spandigraniglia | Grembiuli termici | HAMM Compaction Meter (HCM) | Misuratore di velocità | Spegnimento automatico del motore | HAMM Temperature Meter (HTM) | Allarme retromarcia | JDLink | Illuminazione bordo tamburi | Illuminazione del tamburo | Funzione Coming Home